

干燥箱-DZF系列

产品概述

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，适用于粉末干燥，烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌。适用于干燥热敏性，易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。



产品特点

- 耐用易洁结构**
冷轧钢板外壳静电喷涂防腐，内胆圆弧过渡无死角设计，清洁维护便捷；硅胶密封圈保障箱体气密性，非真空状态开门操作轻便
- 智能精准控温**
微电脑PID温控系统集成彩屏显示，支持定时/超限报警功能，确保温度稳定性与实验安全性
- 高效空间设计**
长方形工作室优化空间利用率，双层玻璃门同步满足密封需求与实时观测需求，提升操作便利性
- 智能扩展配置**
可选配程序控制仪表、数据接口（如U盘存储/通讯接口）及远程报警系统，强化实验过程追溯与自动化管理

产品参数

型号	DZF-6020	DZF-6050	DZF-6020B	DZF-6050B	DZF-6090B	DZF-6210B
内胆工作室材质	镀锌胆	镀锌胆	201不锈钢	201不锈钢	201不锈钢	201不锈钢
电源	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
容量(L)	25	50	25L	50L	90L	215L
控温范围(℃)	RT+10-250	RT+10-250	RT+10-250	RT+10-250	RT+10-250	RT+10-250
温度分辨率(℃)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
温度波动度(℃)	±1	±1	±1	±1	±1	±1
真空度(Pa)	<133	<133	<133	<133	<133	<133
功率(W)	600	1400	600	1400	2000	3000
标配搁板数量	2	2	2	2	2	2
搁板承重(KG)	15	15	15	15	15	15
工作室尺寸(mm)	300X300X275	370×415×345	300X300X275	370X415X345	450×450×450	600×550×650
产品外形尺寸(mm)	455X595X455	555×720×535	455X595X455	555×720×535	610×790×665	820×970×1020
产品包装尺寸(mm)	530X670X550	630×770×620	530X670X550	630×770×620	720×890×800	940×1090×1180
净重/毛重(KG)	45/45	59/65	45/45	59/65	88/95	205/230

以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得 6020,6050为镀锌胆；B为201不锈钢内胆；台式标配不带真空泵；真空泵接头外径10mm